

Un'immagine avvolgente è più avvincente. Per questo motivo abbiamo sviluppato la versione curva di Frameless per un'esperienza totalmente coinvolgente. Catturare l'attenzione dello spettatore attraverso una perfetta curvatura dello schermo, questo prodotto eccezionale si fonde perfettamente in un ambiente elegante offrendo immagini di alta qualità.

Il profilo in alluminio (108x32mm) impedisce la deformazione e resiste a una planarità ancora maggiore del tessuto di proiezione, che è fissato alla parte posteriore del profilo con un sistema di molle metalliche. Questa funzione aggiuntiva aiuta ad evitare increspature e pieghe della superficie.

Con il tessuto di proiezione che copre l'intera struttura, Frameless Curvo si integra perfettamente con il muro circostante e valorizza la stanza come un complemento d'arredo. L'effetto è di leggerezza pratica. Le dimensioni vanno da 2 a 6 metri e possono essere adattate a tessuti a proiezione frontale.



Dati tecnici  
a pagina **103**



#### Crea il tuo schermo con il PSS

- > **Dimensioni personalizzate:** larghezza e altezza
- > **Finitura del profilo:** nero verniciato a polvere

#### Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- > Reference White 2 / Reference Grey 2 / Reference White 2 Acoustik / Reference Grey 2 Acoustik
- > Ambient Grey 2 / Ambient Grey / Ambient Grey 2 Acoustik
- > Vision White / Vision White Pro
- > Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik

#### Accessori in Dotazione

- > Kit staffe per installazione a muro
- > Kit composto da: molle, aste e angolari di tela (per una finitura precisa)
- > Angolari per il montaggio della cornice: angolari e giunti (dove previsto) compresi di viti



#### Formati PSS

1.78:1 2.35:1 2.37:1 2.39:1 2.40:1

16:9 21:9

## FrameLess Curvo

Aspect ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Profondità Totale	Distanza Superficie/Muro	Raggio di Curvatura	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	A	B	N	A	B	F	J	R			
1,78 (16:9)	2000	1124	90	2000	1124	134	85	10299	2200x150x180	17	21
	2500	1404	113	2500	1404	146	85	12874	2700x150x180	19	23
	3000	1685	135	3000	1685	158	85	15449	3200x150x180	21	25
	3500	1966	158	3500	1966	170	85	18023	3700x150x180	23	27
	4000	2247	181	4000	2247	182	85	20598	4200x150x180	24	28
	4500	2528	203	4500	2528	194	85	23173	2728x200x210	26	30
	5000	2809	226	5000	2809	207	85	25748	3009x200x210	28	32
2,35 (21:9)	2000	851	86	2000	851	134	85	10299	2200x150x180	17	21
	2500	1064	107	2500	1064	146	85	12874	2700x150x180	19	23
	3000	1277	128	3000	1277	158	85	15449	3200x150x180	21	25
	3500	1489	150	3500	1489	170	85	18023	3700x150x180	23	27
	4000	1702	171	4000	1702	182	85	20598	4200x150x180	24	28
	4500	1915	193	4500	1915	194	85	23173	2450x200x210	26	30
	5000	2128	214	5000	2128	207	85	25748	2700x200x210	28	32
2,37	2000	844	85	2000	844	134	85	10299	2200x150x180	17	21
	2500	1055	107	2500	1055	146	85	12874	2700x150x180	19	23
	3000	1266	128	3000	1266	158	85	15449	3200x150x180	21	25
	3500	1477	150	3500	1477	170	85	18023	3700x150x180	23	27
	4000	1688	171	4000	1688	182	85	20598	2200x150x180	24	28
	4500	1899	192	4500	1899	194	85	23173	2450x200x210	26	30
	5000	2110	214	5000	2110	207	85	25748	2700x200x210	28	32
2,39	2000	837	85	2000	837	134	85	10299	2200x150x180	17	21
	2500	1046	107	2500	1046	146	85	12874	2700x150x180	19	23
	3000	1255	128	3000	1255	158	85	15449	3200x150x180	21	25
	3500	1464	149	3500	1464	170	85	18023	3700x150x180	23	27
	4000	1674	171	4000	1674	182	85	20598	4200x150x180	24	28
	4500	1883	192	4500	1883	194	85	23173	2450x200x210	26	30
	5000	2092	213	5000	2092	207	85	25748	2700x200x210	28	32
2,40	2000	833	85	2000	833	134	85	10299	2200x150x180	17	21
	2500	1042	107	2500	1042	146	85	12874	2700x150x180	19	23
	3000	1250	128	3000	1250	158	85	15449	3200x150x180	21	25
	3500	1458	149	3500	1458	170	85	18023	3700x150x180	23	27
	4000	1667	171	4000	1667	182	85	20598	4200x150x180	24	28
	4500	1875	192	4500	1875	194	85	23173	2450x200x210	26	30
	5000	2083	213	5000	2083	207	85	25748	2700x200x210	28	32



Surface Fireproof Certifications