

Il modello Linear SE è lo schermo dedicato agli utenti che desiderano un prodotto ad un prezzo competitivo, senza compromessi in termini di qualità e semplicità di installazione.

Linear SE è un nuovo modello, disponibile solo in versione motorizzata, rinnovato esteticamente, e dotato di un moderno sistema di installazione rapida. La tecnologia e la facilità di montaggio sono i principali vantaggi di questa versione dedicata ad installazioni professionali, scuole e sale riunioni.

Questo schermo ha il cassonetto aperto nella parte posteriore, ed è quindi adatto solo per utilizzi a parete o a soffitto.

Disponibile con larghezza dell'area di proiezione da 1800 a 3000 mm in formato 1:1 e da 1800 a 4000 mm nei formati 4:3/16:10/16:9.

Dati tecnici
a pagina **FOTO**



Sistema di fissaggio rapido ▲

Crea il tuo schermo con il PSS

- > **Dimensioni personalizzate:** larghezza e altezza
- > **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard
- > **Cassonetto:** con sistema di fissaggio rapido
- > **Colore del cassonetto:** Standard bianco grinzato. Opzionale nero grinzato.
- > **Caduta superficie di proiezione:** posteriore (standard) o reverse roll (opzionale)
- > **Lato comando/motore:** solo destro

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- > Vision White / Vision White Pro
- > Vision Rear DB solo per versione non bordata
- > Chroma Key, solo per versione non bordata

Accessori in Dotazione

- > Kit staffe per installazione rapida a muro o soffitto
- > Commutatore unipolare

Accessori Opzionali




- > Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
- > Ricevitore e telecomando infrarosso

Formati PSS



Linear SE Senza bordi

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D						
1,00 (1:1)	1800	1800	100	1860	1943	2060x150x180	12	15
	2000	2000	111	2060	2143	2260x150x180	14	17
	2200	2200	122	2260	2343	2460x150x180	16	19
	2400	2400	134	2460	2543	2660x150x180	18	21
	2600	2600	145	2660	2743	2860x150x180	20	23
	3000	3000	167	3060	3175	3260x200x210	28	32
1,33 (4:3)	1800	1353	89	1860	1496	2060x150x180	12	15
	2000	1504	99	2060	1647	2260x150x180	14	17
	2200	1654	108	2260	1797	2460x150x180	16	19
	2400	1805	118	2460	1948	2660x150x180	18	21
	2600	1955	128	2660	2098	2860x150x180	20	23
	3000	2256	148	3060	2431	3260x200x210	28	32
1,60 (16:10)	1800	1125	84	1860	1268	2060x150x180	12	15
	2000	1250	93	2060	1393	2260x150x180	14	17
	2200	1375	102	2260	1518	2460x150x180	16	19
	2400	1500	111	2460	1643	2660x150x180	18	21
	2600	1625	121	2660	1768	2860x150x180	20	23
	3000	1875	139	3060	2050	3260x200x210	28	32
1,78 (16:9)	1800	1011	81	1860	1154	2060x150x180	12	15
	2000	1124	90	2060	1267	2260x150x180	14	17
	2200	1236	99	2260	1379	2460x150x180	16	19
	2400	1348	108	2460	1491	2660x150x180	18	21
	2600	1461	117	2660	1604	2860x150x180	20	23
	3000	1685	135	3060	1860	3260x200x210	28	32
	3500	1966	158	3560	2141	3760x200x210	33	36
	4000	2247	181	4060	2422	4260x200x210	38	42



In certi casi, causa l'altezza della tela, è necessario utilizzare il cassonetto con il rullo da 90 mm.



Surface Fireproof Certifications